

SPECIFICATIES *NEUMANN TOWER*

2025



Model		NMT-200/50
Stroom-voorziening	V, Hz, Ph	220-240~, 50, 1
	Nominaal stroomverbruik (kW)	1,6+1
DHW-tank	Nominaal volume (L)	170
	Diameter (mm)	Ø 470
	Materiaal van de tank	SUS304
	Dikte van de binnenkant van de tank (mm)	1,6
	Magnesiumanode (mm)	Ø 22*300
	Elektrische verwarmingsvermogen (kW)	1,6
	Temperatuurbegrenzer (°C)	85
	Expansievat (L)	5
	Max. water werkdruk (MPa)	0,8
	T/P-klep (°C/MPa)	99/0,7
Spiraalbuis	Materiaal van de spiraalbuis	SUS316
	Afmetingen spiraalbuis (DiameterDikteLengte) (mm)	Ø 221.037500
	Warmtewisselaar (m ²)	2,6
	Max. water werkdruk (MPa)	1,0
Buffertank	Nominaal volume (L)	80
	Diameter (mm)	Ø 470
	Materiaal van de tank	SUS304
	Dikte van de binnenkant van de tank (mm)	1,6
	Elektrisch verwarmingsvermogen (kW)	1,6
	Secundaire circulatiepomp opvoerhoogte	9m
	Expansievat (L)	8
	Max. water werkdruk (MPa)	1,0
Overige Specificaties	Buitenkleur	Wit
	Isolatiemateriaal	PU-schuim
	Bedieningspaneel	Ja
	Ontluchtingsklep	Ja
	3-weg omkeerklep	Ja
	Uitgaande lucht- en verbindingpunten	G1"
	Verbindingspunt ruimteverwarming/koeling	G1"
	Buffertankafvoerpunt	G1"
	Binnenlandse koudwaterinlaat	G3/4"
	Binnenlandse warmwateruitlaat	G3/4"
	Binnenlandse warmwater afvoerklep	G1/2"
Afmetingen en Gewicht	Netto afmetingen (mm)	598x652x2050
	Netto gewicht (kg)	182
	Verpakkingsafmetingen (mm)	685x750x2185
	Bruto gewicht (kg)	204